

用途	工法名 希釈	1㎡あたり散布量 シリカリX1 / シリカリX2	材工単価 300㎡一期施工	最長保証年数 新築 / 改修
保湿養生 新設初期乾燥収縮 ひび割れ抑止	ひび割れ養生工法 X1 (16L) 1缶を 4倍に水希釈	0.1L	1,600円	—
新築防水	シリカリ 2L工法	0.2L / 0.1L	4,500円	10年 / 無し
新築改修防水	シリカリ 3L工法	0.3L / 0.15L	6,750円	15年 / 10年
	シリカリ 4L工法	0.4L / 0.2L	9,000円	20年 / 10年

- シリカリX1は新築防水用 シリカリX2は新築改修防水用・止水用です。
- シリカリX2はシリカリX1より濃度が**2倍**です。X2を使用する場合はX1の場合の散布量の半分を散布するかX2材液1対浄水1の水希釈液（X1と同濃度）をつくりシリカリX1と同量を散布しても可能ですが、浄水で希釈した材液は数日で固まってしまうことがあるので、その日のうちに使い切るようにしてください。
- 改修防水の場合は経年状態によって保証書発行の有無や保証年数が変わることがあります。雨漏りの止水についてのご質問や、上記についてご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

住環境創建株式会社
info @ silikali . jp

〒432-8002 静岡県浜松市中央区富塚町534-15
tel 053-412-5513 fax 053-412-5514

製造工場 静岡県浜松市中央区 / 静岡県静岡市清水区